FL OFFICE
01 84 73 00 37

FICHE TECHNIQUE – TABLE FLEX'UP

FORMES ET DIMENSIONS

Table ovale



Normes :
ISO 21016 (Méthodes d'essai pour la détermination de la stabilité, de la résistance et de la durabilité).
EN 527-1-2-3 (Mobilier de bureau - Tables de travail de bureau).
EN 13849 (Parties des systèmes de commande relatives à la sécurité).

PLATEAU

Plateau Mélaminé double face haute qualité antireflets, Norme **PEFC**.
2 épaisseurs de plateau : 25 ou 38 mm.
Classement au Feu : **M3**. Support panneau de particules densité ± 640 kg/m3.
Chants ABS antichocs ép. 2 mm, angles adoucis.

9 coloris de plateaux ép. 25 mm au choix :

Acacia **AC** | Blanc **BL** | Chêne clair **CL** | Ebène Ash **EB** | Noyer naturel **NY** | Walnut Ambré **WA** | Chêne Brut **HA** | Light Grey **LG** | Grège **GG**

4 coloris de plateaux ép. 38 mm au choix :

Acacia **AC** | Blanc **BL** | Ebène Ash **EB** | Walnut Ambré **WA**

1 coloris de piètement :

Blanc Cassé **BL**

STRUCTURE / PIÈTEMENT

Piètement réglable en hauteur électriquement de 64 cm à 130 cm.
Boitier de réglage en hauteur (avec 4 mémorisations) intégré.

Montage facile.

Structure en tube carré de 70 x 70 mm sur piètement de longueur 750 mm et 80 mm de large.
Poutre télescopique réglable de 1200 mm à 1800 mm.
Double motorisation de fabrication européenne et garantie 5 ans avec synchronisation des colonnes et système anticollision à la montée (+ 25 kg) et à la descente (+ 35 kg). Niveau de bruit 39 dB.
Poids admissible max : 80 kg par colonne.

Câble-alimentation-bouton fourni. Protection contre les surcharges électriques et les surchauffes.

3 coloris de piètement au choix :

Blanc **BL** | Gris Alu **GA** | Anthracite **AN**

POINTS FORTS DE LA GAMME

Réglable en hauteur

Très simple d'utilisation

Ergonomie du poste de travail

Double motorisation de fabrication européenne et garantie 5 ans