



FL-OFFICE.FR
AMÉNAGEMENT DE BUREAU

Fiche produit

VOGUE

Info composants



Système de canapés entièrement rembourrés et revêtus en tous les couleurs du Quinti Colours System. La caractéristique principale du système est l'infinie possibilité de combinaison. VOGUE prévoit l'utilise de places individuels ou doubles facilement accrochables.

Tous les produits Quinti sont garantis 6* ans et entièrement faits à la main.

Modules

Côté gauche individuel ou double
Côté droite individuel ou double
Elément central individuel ou double
Pouf individuel ou double

Structure


La structure du système Vogue est entièrement réalisée en bois, équipé avec des sangles élastiques de support, rembourré en caoutchouc à densité variable et résiné Assise et dossier sont facilement déhoussables. Le revêtement peut être réalisé en tous les couleurs du QCS.*

Finition pieds

VOGUE est disponible en deux versions, individuel 80x80 et double 80x160, structure en tubulaire en acier dans les finition chromé, verni noir opaque et blanc.

Accessoires

La gamme se complète avec le table 80x80 dans tous les finitions du système, avec les plateaux en verre satiné, bois plaqué noyer canaletto ou marbre dans les versions blanc Carrara, noir Marquina, emperador dark.



SPECIFICATIONS DE LIVRAISON	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	TEST IGNIFUGES	TEST RESISTANCE
Version individuelle <ul style="list-style-type: none"> • Colis 1 • m³ 0,45 • Kg. 22 Version double <ul style="list-style-type: none"> • Colis 1 • m³ 0,90 • Kg. 40 	1p. Consommation tissu MTL 2,8 x h.140 2p. Consommation tissu MTL 5,6 x h.140	Pour d'autres spécifications, voir les fiches tissus dans le nuancier couleurs. Pour majeures informations, contactez-nous.	Pour d'autres spécifications, voir les fiches tissus dans le nuancier couleurs. Pour majeures informations, contactez-nous.

REVETEMENTS

BIO-EXPO

CATEGORIE 2

300 gr/mt2
100% Propitex FR bactériostatique
Classe 1 UNI EN ISO 354:2003
100.000 +/- 10% cycles Maltindale

EXTREME

CATEGORIE 2

350 gr/mtl
100% Xtreme FR
Classe , EN 1021-1/2
100.000 +/- 10% cycles Maltindale

LASER

CATEGORIE 2

560 gr/mtl
100% Polyester FR
Classe 1
80.000+/- 10% cycles Maltindale

ECOPELLE

CATEGORIE 2

630 gr/mt2
83% PVC, 17% Syntetic
ISO 379-DIN75200-CSERF4/83 10% cycles Maltindale

MELANGE

CATEGORIE 3

390 g/lin.m
100% Trevira CS
Classe 1
80.000 +/- 10% cycles Maltindale

JET

CATEGORIE 3

365+/- 5% g/lin.m
100% Polyester FR
Classe 1
80.000+/- 10% cycles Maltindale

ECOPELLE SISTEMA PRO

CATEGORIE 3

710 gr/mt2
Surface 93% PVC
Base Polyester 28%
CLASSE1
100.000 Cycles

ECOPELLE VITAX

CATEGORIE 3

850 gr/mt2
Superficie 98% PVC 2% PU
Base coton 100%
CLASSE 1
100.000 cycles

EUROPOST 2

CATEGORIE 6

710 g/lin.m
63% PU, 16% CO, 21% PL
Ini1975 CLASSE1M,UNI9175/FA
50.000% cycles Maltindale

PREMIUM /ELEGANCE

CATEGORIE 7

100% Cuir bovin pleine fleur
Epaisseur 1,2/1,4 mm
EN1021-1/2

STEELCUT TRIO

CATEGORIE 7

770 g/lin.m
90% New wool worsted, 10% Nylon
Classe 1, EN 1021-1/2
100.000 % cycles Maltindale

REMIX

CATEGORIE 7

415 g/lin.m
90% New wool worsted, 10% Nylon
Classe 1, EN 1021-1/2
100.000 % cycles Maltindale

ERA
CATEGORIE 3
448 gr/mtl
100% Trevira CS
Classe 1UNI EN ISO 354:2003
100.000 +/- 10% cycles Maltindale

LASER PLUS
CATEGORIA 3
630 gr/mtl
100% Polyester FR Trevira
Classe1 , 4.000 +/- cycles Maltindale

SISTEMA PRO
CATEGORIE 3
710 gr/mt2
Surface 28% POLYURETHAN,
Surface 93% PVC
EN1021-1 P
>100.000 EN ISO 5470-2

ECOPELLE SOUL
CATEGORIE 3
760 gr/mt2
Surface 100% POLIURETANO,
Base Polyester 85%,17% Coton
EN1021-1/BS5852 PART 1
>100.000 EN ISO 5470-2

ONE RECICLE
CATEGORIE 3
525 gr/mt2
100% polyester recyclé
Base coton 100%
CLASSE 1IM
100.000 cycles Martindale

LANA
CATEGORIE 5
500 gr/mt2
75% Laine, 25% polyamide
Classe 1
100.000 cycles Maltindale

PELLE
CATEGORIE 5/6
620 g/lin.m
100% Cuir bovin
Classe 1, EN 1021-1/2

PIED POULE
CATEGORIE 6
550 g/lin.m
66% coton, 34% Polyester
35.000 % cycles Maltindale

VELLUTO DECONTRACTE'
CATEGORIE 7
590 g/lin.m
19% CO, 61% PC,10% PL, 10%VI
40.000 % cycles Maltindale

MERIT
CATEGORIE 7
500g/lin.m
76% Polyester Recycled
24% Polyester
EN 1021-1/2
85.000 % cycles Maltindale

VELLUTO
CATEGORIE 8
600 g/lin.m
100.000 % PL Flame retardant

PELLE SOFT
CATEGORIE 8
100% Cuir bovin épaisseur 8-2 mm
Pleine fleur
EN1021-1/2

USAGE ET ENTRETIEN

Pour l'entretien optimal de produits et de maintenir les caractéristiques des matériaux dont ils sont faits, exige quelques précautions simples.

LES TISSUS

Nettoyage : voir les conseils pour la maintenance et le nettoyage sur la fiche technique des tissus dans la carte des nuances.
Usage : il est conseillable faire attention à l'utilise car ils peuvent s'arracher ou être coupés.

LES CUIRS

Nettoyage : nettoyer avec un chiffon humide imbibé d'eau. Utiliser des produits de qualité pour le nettoyage des cuirs suivant soigneusement les indications du producteur du produit utilisé. En cas de doutes, tester le produit sur une partie pas visible pour en vérifier le résultat, et attendre au moins 24 heures pour éviter problèmes éventuels.
Usage : le cuir est un tissu délicat et c'est pourtant conseillé prêter attention pendant l'utilise.

MATERIAUX PLASTIQUES

Nettoyage : les surfaces plastiques doivent être généralement nettoyées avec un chiffon doux et humide imbibé d'eau et nous déconseillons d'utiliser de chiffons secs car leur frottement peut charger électrostatiquement la surface en plastique, en attirant la poussière. Pour les taches plus persistantes il est possible diluer du savon neutre dans de l'eau.

LES BOIS

Nettoyage : nettoyer avec un chiffon doux et humide imbibé d'eau tiède. Après le nettoyage, sécher et enlever éventuelles substances liquides ou d'autres résidus pour éviter leur absorption.
Usage : les surfaces en bois, donc en matériel naturel, peuvent changer dans le temps et subir des modifications de la couleur avec leur usage et leur exposition à la lumière.

LES METAUX

Nettoyage : soit les surfaces métalliques en acier ou en aluminium, soit les surfaces vernies, doivent être nettoyées avec un chiffon doux et humide imbibé d'eau tiède. Pour les taches plus persistantes, il est possible diluer du savon neutre dans de l'eau, avec modération. Après le nettoyage, sécher la surface avec un chiffon doux ou en cuir. Ne pas utiliser des crèmes ou des pâtes abrasives qui peuvent égratigner les surfaces métalliques.
Usage : prêter attention aux taches des aliments comme du café, du cola, du jus de fruits, qui peuvent tacher de manière indélébile les surfaces.

GARANTIE

6* ans de garantie

Quinti garantit que les produits vont maintenir leurs caractéristiques pour jusqu'à 6* ans après la livraison, à l'exception de l'usure normale et à condition qu'il soit utilisé selon les directives fournies.

Quinti remplaceront gratuitement, tout produit jugé non pour répondre à cette garantie, sans accepter aucune autre responsabilité de sort. «L'application de la garantie sur les composants, accessoires externes ou des matériaux fournis par l'acheteur et appliquées aux produits afin de les personnaliser.
